



Make It Yours.

战斧 230V NON80+ 700

MPW-7001-ACBN-B

经济型电源



功能特点

主动式 PFC+双正向拓扑结构设计：采用通常是在高端电源中采取的保护措施，以提高安全性和电流稳定性。

耐高温性：能够在 40°C 下高负荷工作，即使是在较热的环境中也有更长的使用寿命。

峰值功率容忍度：能够在峰值功率负载下安全可靠的再提升 100W，时间长达 20 秒。

75%的效率：在典型负载下保持 75%的较高转换效率。

耐用、可靠、安全：无论在什么环境下，无论是高海拔地区还是极度潮湿的环境，都有稳定的表现。

3 年保修：本机自购买之日起有 3 年的标准有限保修服务。

包装信息

国家/地区	EAN 编码	UPC 编码
UK	4719512128343	884102100666
IN	4719512128350	884102100673
PH	4719512128367	884102100680
EU	4719512128374	884102100697
ST	4719512128381	884102100703
AU	4719512128398	884102100710
BR	4719512128404	884102100727
KR	4719512128411	884102100734
WO	4719512128428	884102100741

净重	1.45 kg / 3.197 lb
毛重	1.82 kg / 4.012 lb
包装尺寸	245 x 190 x 95mm (9.65 x 7.48 x 3.74")
纸箱尺寸	503 x 260 x 220mm (19.8 x 10.24 x 8.66")
单位 / 纸箱	5 pcs
纸箱 / 托盘	64 pcs

战斧是入门级用户和系统集成商选择电源时的可靠选择之一。120 毫米风扇，主动式 PFC，以及 3 年质保等特点构成了一款更安全更稳定的实用性电源。这款电源不仅为可靠性而设计，更是一个完整的解决方案，追求以更合理的价格为 PC 提供更强的性能和稳定性。

规格

产品名称	战斧 230V Non80+ 700		
项目代码	MPW-7001-ACBN-B		
ATX 规范	ATX12V Rev. 2.41		
PFC	主动 PFC		
输入电压	200 - 240V		
输入电流	5A		
输入频率	50 - 60Hz		
尺码 (L x W x H)	140 x 150 x 86mm		
风扇尺寸	120mm		
风扇轴承	Sleeve Fan		
转换效率	≥ 75% @ Typical Load		
ErP 2014 Lot 3	Yes		
工作温度	0 - 40°C		
PG 信号	100 - 500 ms		
保持时间	≥ 10ms at 100% Load		
平均工作时间	>100,000 hours		
保护机制	OVP / OPP / SCP / UVP / OTP / Inrush Protection		
安规认证	TUV,CE,CCC,EAC,UKCA		
线材	ATX 24 Pin	x1 = 1x (550mm)	
	EPS 4+4 Pin & EPS 8Pin	x2 = 1x [550(8Pin)+120(4+4Pin)mm]	
	SATA	x2 = 1x (400+150mm); x3 = 1x (400+150+150mm)	
	Peripheral 4 Pin	x3 = 1x (400+150+150mm)	
	PCI-e 6+2 Pin	x2 = 1x (500+120mm)	

交流输入	200 - 240V~ 5A 47-63Hz				
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
	19A	17A	54A	0.3A	2.5A
总功率	110W		648W	3.6W	12.5W
	700W				